

PRODUKTDATABLAD

DATUM: 2012-10-16

Liwa OPTIMA 20



Liwa OPTIMA 20

Liwa OPTIMA 20 är en halvblank täckfärg för väggar och tak. Produkten har hög täckkraft och ger ett hållfast underlag med goda tvättbarhetsegenskaper.

Produktens unika formulering gör ytan smutsavvisande och tvättbar för utrymmen med högre krav på tvättbarhet som tvättstugor, kök etc. (Se även Liwa Protect)

Produkten är märkt med EU-Blomma och är ett bra Miljöval.

Teknisk Information:

Glans:	20, halvblank
Sträckförmåga m ² /l:	6 - 9
Torktid:	ca 1 timme - beröringsbar 2 tim (Övermålningsbar) 2-3 veckor genomhärdad
Densitet:	1,3
Rengöring & Förtunning:	Vatten (H ₂ O)
Lägsta anv. Temperatur:	+ 8 °Celsius
Tvättbarhet:	> 2000 varv, fullt tvättbar
Emballagestorlekar:	1 lit, 2,5 lit, 5 lit, 10 lit
Brytbaser:	Vit + Brytbaser
VOC 2010:	Gränsvärde (Kat A/a) 30gr/l Produktens VOC <30gr/l

Målningsanvisningar

Förbehandling

Ytan skall vara rengjord och torr. Se till att ytan är fri från löst stoft som slipdamm innan målning. Skulle ytan ändå vara löst bunden så rekommenderas en grundning med Liwa Protect Grundförstärkare, alternativt Liwa Djupgrund. Produkten hör inte målas direkt på gips och skarvspackel. Grunda med Liwa Optima Primer för bästa resultat.

Färdigmålning

Penselstryk, rulla eller spruta upp färgen i flödiga skikt. Produkten uppnår full täckning vid 200 my tjocklek och bör inte strykas tunnare då rullskäck och glansfläckar kan uppstå.

Kontrollera temperatur och luftfuktighet i målningsmiljön för bästa resultat. Större avvikelser kan påverka filmbildningen.

Tradition – Erfarenhet – Nytänkande
Liwa Färg AB 1931 - 2012

Liwa Färg AB
556357 – 8144
Kvarnbyvägen 19
212 36 Malmö

www.liwafarg.se
www.liwa-online.se

Call Center
Phone: +46 40 490 640
Fax: +46 40 494 672
E-Mail: info@liwafarg.se

