

PRODUKTBLAD

PRODUKTBEKRIVNING

Produktnamn: **DJUPGRUND**

LIWA Djupgrund (Förankringsgrund) är en vattenburen grunderingsolja till underlag som gips, bredspacklade väggar, betong, eternit och puts.

Produkten användes som förlimning till svagt kritande eller sugande underlag. Skall ej påföras i tjocka skikt så att det bildas en lackfilm.

Svagt blåtonad för att undvika dubbelstrykningar.



TEKNISKA DATA

Glans:	anges ej
Sträckförmåga(m ² /l):	5-15
Torktid: Beröringsbar:	2 h
Övermålningsbar	4 h
Genomhärdad	2-3 veckor
Densitet:	1,04
Volymtorrhalt	16%
Rengöring verktyg:	vatten, ev m. lite såpa.
Förtunning:	vatten
Lägsta användningstemperatur	+8°C
Tvättbarhet:	anges ej
Kulör:	Transparent, sv.blåtonad
Förpackning:	1lit, 2,5lit, 5lit och 10lit.

BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD

Före målning skall underlaget rengöras och avfettas. Kritande och dåligt bundna underlag borstas före påföring.

Påföres med pensel, roller eller högtrycksspruta

Förvaras frostfritt.
Silad för airless sprutmålning.

Skötselråd anges ej, övermålas eller tapetseras.



Färgmaterial till butik, yrkesmålari och hemmamålaren

HÄLSO och MILJÖDEKLARATION

LHM Klass = 3

Klassningen är främst föranledd av produktens
Innehåll av konserveringsmedel.

LIWA:s klassificeringssystem för hälsa och miljödeklaration är baserat på en 9-gradig skala, LHM.
Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas dessa på begäran.
Skala påverkan hälsa och miljö:

1 = obetydlig	2 = ringa	3 = någon
4 = måttlig	5 = begränsad	6 = hög under vissa förhållanden
7 = hög	8 = mycket hög	9 = extremt hög

Klassificeringen är gjord efter bästa förmåga, som en vägledning, baserad på för oss idag känd kunskap om hälso- och miljörisker.