

Liwa OPTIMA 3

Liwa OPTIMA 3

Liwa OPTIMA 3 är en helmatt, reflexfri och högtäckande färg för väggar och tak. Produkten är välbunden och minimerar risken för krackelering på diverse akryl och latexfogar.

Produktens unika formulering gör den till ett utmärkt val vid stora ljusinsläpp där risken för blankfläckar är minimal.

Produkten är märkt med EU-Blomma och är ett bra Miljöval.



Teknisk Information:

Glans:	helmatt
Sträckförmåga m ² /l:	6 - 8
Torktid:	ca 1 timme - beröringsbar 2 tim (Övermålningsbar) 2-3 veckor genomhärdad
Densitet:	1,4
Rengöring & Förtunning:	Vatten (H ₂ O)
Lägsta anv. Temperatur:	+ 8 °Celsius
Tvättbarhet:	> 2000 varv, fullt tvättbar
Emballagestorlekar:	2,5 lit, 5 lit, 10 lit
Brytbaser:	Vit (Ljusa kulörer)
VOC 2010:	Gränsvärde (Kat A/a) 30gr/l Produktens VOC <30gr/l

Målningsanvisningar

Förbehandling

Ytan skall vara rengjord och torr. Se till att ytan är fri från löst stoft som slipdamm innan målning. På sugande underlag som spackel och/eller glasfiberväv och mikrolit rekommenderas en grundning med Liwa Optima Primer.

Färdigmålning

Penselstryk, rulla eller spruta upp färgen i flödiga skikt. Produkten uppnår full täckning vid 200 my tjocklek och bör inte strykas tunnare då rullskäck kan uppstå.

Kontrollera temperatur och luftfuktighet i målningsmiljön för bästa resultat. Större avvikelser kan påverka filmbildningen.

Tradition – Erfarenhet – Nytänkande
Liwa Färg AB 1931 - 2012