

PRODUKTBLAD

PRODUKTBESKRIVNING

Produktnamn: **TIX MATT**

TIX MATT är en matt, lacknaftaburen alkydfärg, främst avsedd för invändiga tak.

Produkten kan bland annat användas till behandling av tak som missfärgats av fukt, nikotin och brandsot.

TIX MATT används också till tidigare alkyd- och limfärgsmålade ytor där vidhäftning och bindning kan vara ett problem med vattenburna system.

TIX MATT ger efter tork en helmatt yta med hög vithet och utan skäck.



TEKNISKA DATA

Glans:	4 helmatt
Sträckförmåga:	7-11 m ²
Torktid: Beröringsbar:	1-2 h
Övermålningsbar:	6-8 h
Genomhärdad:	3-4 veckor
Densitet:	1,5
Volymtorrhalt:	45%
Rengöring verktyg:	lacknafta
Förtunning:	lacknafta
Lägsta användningstemperatur:	+5°C
Tvättbarhet:	anges ej
Kulör:	Vit
Förpackning:	1it, 4lit och 10lit.

BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD

Före målning skall underlaget rengöras och avfettas.

Påföres med pensel, roller eller högtryckspruta.

Vid målning av tidigare alkyd- eller limfärgsmålade ytor, samt vid förekomst av brandsot etc. är det av största betydelse för ett bra slutresultat att man är noggrann vid rengöring och tvättning av ytorna före målning.

När man bedömer att det finns risk för genomslag eller att underlaget är dåligt bundet, rekommenderas spädning med c:a 5% linolja och c:a 5% lacknafta.

Avtorkas med mild tvällösning eller syntetiskt tvättmedel. Matta takfärger kan vara svåra att rengöra då flammighet kan uppstå.



Färgmaterial till butik, yrkesmåleri och hemmamålaren

HÄLSO och MILJÖDEKLARATION

LHM Klass = 5

Klassningen är främst föranledd av den ingående lacknaftan.



MÅTLIGT
HÄLSOKÄDLIG

LIWA:s klassificeringssystem för hälso- och miljödeklaration är baserat på en 9-gradig skala, LHM.

Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas dessa på begäran. Skala påverkan hälsa och miljö:

1 = obetydlig	2 = ringa	3 = någon
4 = måttlig	5 = begränsad	6 = hög under vissa förhållanden
7 = hög	8 = mycket hög	9 = extremt hög

Klassificeringen är gjord efter bästa förmåga, som en vägledning, baserad på för