

PRODUKTBLAD

PRODUKTBESKRIVNING

Produktnamn: **GOLVFÄRG**

LIWA Golvfärg är en halvblank, lacknaftaburen, uretanalkydbaserad färg för golv.

Produkten ger en slitstark och motståndskraftig yta för invändiga golv i garage, källare, tvättstugor, pannrum m.m.

Motståndskraftig mot vanliga oljor, lösningsmedel och utspädda kemikalier.

Den har utmärkt vidhäftning till många underlag och är lämplig till golv av betong, trä, linoleum m.m.



TEKNISKA DATA

Glans:	50
Sträckförmåga(m²/l):	c:a 5-8
Torktid: Beröringsbar:	10 h
Övermålningsbar:	15 h
Genomhärdad:	3-4 veckor
Densitet:	1.1
Volymtorrhalt:	43%
Rengöring verktyg:	lacknafta
Förtunning:	lacknafta
Lägsta användningstemperatur:	+5°C
Tvättbarhet:	>2000 varv, fullt tvättbar
Kulör:	Vit, Grå och standardkulörer
Går att nyansera i LIWA Tint brytsystem.	
Förpackning:	1lit, 4lit och 10lit.

BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD

Nya betonggolv skall "åldras" minst 3 månader före målning. Eventuella fett- och oljefläckar avlägsnas noggrant före målning.

Måla aldrig tjocka skikt. Flera tunna är att föredra. Första strykningen skall spädas med 20-30% lacknafta och efterföljande behandlingar kan också spädas med c:a 10% lacknafta, detta för att undvika problem med torktiden. Golvet får ej vara fuktigt vid målning. Kalla golv, exempelvis källargolv, kan förlänga torktiden.

Påföres med pensel eller roller.

Rengöres med mild tvällösning eller syntetiskt tvättmedel.



Färgmaterial till butik, yrkesmåleri och hemmamålaren

HÄLSO och MILJÖDEKLARATION

LHM Klass = 6

Klassningen är främst föranledd lacknaftans aromatinnehåll.

LIWA:s klassificeringssystem för hälsa och miljödeklaration är baserat på en 9-gradig skala, LHM. Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas dessa på begäran. Skala påverkan hälsa och miljö:

1 = obetydlig	2 = ringa	3 = någon
4 = måttlig	5 = begränsad	6 = hög under vissa förhållanden
7 = hög	8 = mycket hög	9 = extremt hög

Klassificeringen är gjord efter bästa förmåga, som en vägledning, baserad på för



MÅTTLIGT
HÄLSOKÄDLIGT