

# PRODUKTBLAD

## PRODUKTBESKRIVNING

Produktnamn: **HÅRDVÄGG 40**

Vattenburen akrylat som tål upprepade tvättningar. Ger en tät färgfilm med låg vattenuptagningsförmåga.

LIWA Hårdvägg 40 ingår i LIWA:s våtrumssystem som är godkänt av Måleribranschens Våtrumskontroll klasserna VT och VA.

Hårdvägg 40 innehåller medel för att förhindra beväxning av mögel och svamp på färgytan.

Produkten är lämplig på ytor som ställer extra stora krav på tålighet såsom bad- och duschtrymmen, tvättbollar, livsmedelshallar och sjukhus.



## TEKNISKA DATA

Glans: 40 halvblank  
 Sträckförmåga: c:a 5 m<sup>2</sup>  
 Torktid: Beröringsbar: 3/4 h  
 Övermålningsbar: 5-7 h  
 Genomhårdad: 3-4 veckor  
 Densitet: 1,20  
 Volymtorrhalt: 38%  
 Rengöring verktyg: vatten  
 Förtunning: vatten  
 Lägsta användningstemperatur +8°C  
 Tvättbarhet: >2000 varv, fullt tvättbar



Klass VA och VT

Kulör: Vit.  
 Ingår i LIWA TINT brytsystem.  
 Förpackning: 1lit, 2,5lit, 5lit och 10lit.

## BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD

Före målning skall underlaget rengöras och avfettas.

Påföres med pensel, roller eller högtrycksspruta. Lämplig grundfärg är LIWA Våtrumsggrund, ingående i våtrumssystem. Färgen påföres flödigt över lagom stor yta, efterrollas därefter till önskad gräng erhålles. Det är av stor vikt att färgen på-föres i tillräckligt tjocka skikt för att uppnå en vattentät yta.

Hårdvägg 40 skall påföras i minst två skikt. Färgfilmen uppnår sin fulla hårdhet och täthet först efter c:a 3 veckor, varför man bör undvika att utsätta färgfilmen för direkt vattenbegjutning under denna tidsperiod.

Förvaras frostfritt.  
 Silad för airless sprutmålning.  
 Avtorkas med mild tvällösning eller syntetiskt tvättmedel.



Färgmaterial till butik, yrkesmåleri och hemmamålaren

## HÄLSO och MILJÖDECLARATION

LHM Klass = 3

Klassningen är främst föranledd av produktens innehåll av filmbildare och innehåll av biologiskt aktiva komponenter för att förhindra beväxning på färgfilmen.

LIWA:s klassificeringssystem för hälso- och miljödeklaration är baserat på en 9-gradig skala, LHM.

Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas dessa på begäran. Skala påverkan hälsa och miljö:

1 = obetydlig	2 = ringa	3 = någon
4 = måttlig	5 = begränsad	6 = hög under vissa förhållanden
7 = hög	8 = mycket hög	9 = extremt hög

Klassificeringen är gjord efter bästa förmåga, som en vägledning, baserad på för