

PRODUKTBLAD

PRODUKTBESKRIVNING

Produktnamn: **VÅTRUMSGRUND**

Vattenburen akrylatbaserad grundfärg ingående i LIWA:s våtrumssystem, godkänt av Måleribranschens Våtrumskontroll klasserna VT och VA.

Våtrumsgrund innehåller medel för att förhindra beväxning av mögel och svamp på ytan.

Våtrumsgrund har god utflytning och ger en tät, icke sugande grund. Övermålas med LIWA Hårdvägg i minst två skikt.



TEKNISKA DATA

Glans:	helt matt
Sträckförmåga:	c:a 5-8 m ²
Torktid: Beröringsbar:	3/4 h
Övermålningsbar:	6-8 h
Genomhärdad:	2-3 veckor
Densitet:	1,4
Volymtorrhalt:	39%
Rengöring verktyg:	vatten
Förtunning:	vatten
Lägsta användningstemperatur:	+8°C
Tvättbarhet:	anges ej



Klass VA och VT

Kulör: Blåtonad.

Förpackning: 1lit, 2,5lit, 5lit och 10lit.

BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD

Före målning skall underlaget rengöras och avfettas.

Påföres med pensel, ruller eller högtrycksspruta. Färgen påföres flödigt över lagom stor yta, efterrollas. Det är av stor vikt att färgen påföres i tillräckligt tjocka skikt för att uppnå en vattentät yta.

Förvaras frostfritt.
Silad för airless sprutmålning.

Skötselråd anges ej.



Färgmaterial till butik, yrkesmåleri och hemmamålaren

HÄLSO och MILJÖDEKLARATION

LHM Klass = 3

Klassningen är främst föranledd av produktens innehåll av filmbildare och innehåll av biologiskt aktiva komponenter för att förhindra beväxning på färgfilmen.

LIWA:s klassificeringssystem för hälso- och miljödeklaration är baserat på en 9-gradig skala, LHM.

Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas dessa på begäran. Skala påverkan hälsa och miljö:

1 = obetydlig	2 = ringa	3 = någon
4 = måttlig	5 = begränsad	6 = hög under vissa förhållanden
7 = hög	8 = mycket hög	9 = extremt hög

Klassificeringen är gjord efter bästa förmåga, som en vägledning, baserad på för