

PRODUKTBLAD

PRODUKTBESKRIVNING

Produktnamn: **LACKFÄRG 30**

LIWA Lackfärg 30 är en lättarbetad alkydlackfärg med god utflytning, täckförmåga och fyllig konsistens.

Produkten är avsedd för inomhusbruk och lämpar sig väl för snickerier, plåt- och järmdetaljer.

LIWA Lackfärg 30 är en allroundlackfärg och ger efter upptorkning en halvblank yta med vacker lyster. Rätt glans infinner sig efter det att produkten genomhärdats.



TEKNISKA DATA

Glans:	30 halvblank
Sträckförmåga:	c:a 10 m ²
Torktid: Beröringsbar:	10 h
Övermålningsbar:	14 h
Genomhärdad:	3-4 veckor
Densitet:	1,2
Volymtorrhalt:	50%
Rengöring verktyg:	lacknafta
Förtunning:	lacknafta
Lägsta användningstemperatur:	+5°C
Tvättbarhet:	>2000 varv, fullt tvättbar.

Kulör:	Vit, Antikvit
Ingår i LIWA TINT brytsystem	
Förpackning:	0,5lit, 1it, 2,5lit.

BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD

Före målning skall underlaget rengöras och avfettas.

Påföres med pensel, roller eller högtrycksspruta. Vid sprutmålning, tillsatt 1% sprit.

Tidigare målade ytor som är hårda och blanka, skall först av-slipas lätt med sandpapper. Omålade snickerier eller hårda blanka ytor grundas först med LIWA Polymergrund eller LIWA Snickerigrund.

Påför ej i för tjocka skikt.

Avtorkas med mild tvällösning eller syntetiskt tvättmedel.



HÄLSO och MILJÖDEKLARATION

LHM Klass = 6

Klassningen är främst föranledd av lacknaftans aromatinnehåll.

LIWA:s klassificeringssystem för hälso- och miljödeklaration är baserat på en 9-gradig skala, LHM. Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas dessa på begäran. Skala påverkan hälsa och miljö:

1 = obetydlig	2 = ringa	3 = någon
4 = måttlig	5 = begränsad	6 = hög under vissa förhållanden
7 = hög	8 = mycket hög	9 = extremt hög

Klassificeringen är gjord efter bästa förmåga, som en vägledning, baserad på för oss idag känd kunskap om hälso- och miljörisiker.



MÅTTLIGT
HÄLSOSKADLIGT