

## PRODUKTBLAD

### PRODUKTBESKRIVNING

Produktnamn: **LACKFÄRG 90**

LIWA Lackfärg 90 är en lättarbetad alkydlackfärg med god utflytning, täckförmåga och fullig konsistens.

Produkten är avsedd för inomhus- och utomhusbruk och lämpar sig väl för snickerier, plåt- och järndetaljer.

LIWA Lackfärg 90 är en allroundlackfärg och ger efter upptorkning en blank yta med vacker lyster.



### TEKNISKA DATA

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Glans:                        | 90 blank                   |
| Sträckförmåga:                | c:a 10 m <sup>2</sup>      |
| Torktid: Beröringsbar:        | 10 h                       |
| Övermålningsbar:              | 14 h                       |
| Genomhärdad:                  | 3-4 veckor                 |
| Densitet:                     | 1,2                        |
| Volymtorrhalt:                | 54%                        |
| Rengöring verktyg:            | lacknafta                  |
| Förtunning:                   | lacknafta                  |
| Lägsta användningstemperatur: | +5°C                       |
| Tvättbarhet:                  | >2000 varv, fullt tvättbar |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Kulör:                       | Vit, Antikvit        |
| Ingår i LIWA TINT brytsystem |                      |
| Förpackning:                 | 0,5lit, 1it, 2,5lit. |

### BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD

Före målning skall underlaget rengöras och avfettas.

Påföres med pensel, roller eller högtrycksspruta.  
Vid sprutmålning, tillsatt 1% sprit

Tidigare målade ytor som är hårda och blanka, skall först av-slipas lätt med sandpapper.  
Omålade snickerier eller hårda blanka ytor grundas först med LIWA Polymergrund eller LIWA Snickerigrund.

Påför ej i för tjocka skikt.

Avtorkas med mild tvällösning eller syntetiskt tvättmedel.



### HÄLSO och MILJÖDEKLARATION

LHM Klass = 6

Klassningen är främst föranledd av lacknaftans aromatinnehåll.

LIWA:s klassificeringssystem för hälso- och miljödeklaration är baserat på en 9-gradig skala, LHM.  
Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas dessa på begäran. Skala påverkan hälsa och miljö:

|               |                |                                  |
|---------------|----------------|----------------------------------|
| 1 = obetydlig | 2 = ringa      | 3 = någon                        |
| 4 = måttlig   | 5 = begränsad  | 6 = hög under vissa förhållanden |
| 7 = hög       | 8 = mycket hög | 9 = extremt hög                  |

Klassificeringen är gjord efter bästa förmåga, som en vägledning, baserad på för oss idag känd kunskap om hälso- och miljörisiker.

