

PRODUKTBLAD

PRODUKTBESKRIVNING

Produktnamn: **KLARLACK 30**

LIWA Klarlack 30 är en lacknaftaburen uretanklarlack avsedd för invändigt bruk.

Klarlack 30 lämpar sig väl för paneler, dörrar och möbler.

Efter tork ger Klarlack 30 en halvblank, vacker lyster.



TEKNISKA DATA

Glans:	30
Sträckförmåga:	c:a 8-12 m ²
Torktid: Beröringsbar:	3 h
Övermålningsbar:	10-12 h
Genomhärdad:	3-4 veckor
Densitet:	0,92
Volymtorrhalt:	45%
Rengöring verktyg:	lacknafta
Förtunning:	lacknafta
Lägsta användningstemperatur:	+5°C
Tvättbarhet:	>2000 varv, fullt tvättbar
Kulör:	Transparent
Förpackning:	0,5lit, 1it, 4lit.

BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD

Före målning skall underlaget rengöras och avfettas.

Använd fint slippapper för att erhålla en slät och fin yta för färdigstrykning.

Påföres med pensel, slätas väl.

Förtunna lacken med c:a 20% lacknafta till första strykningen.

Stryk gärna flera tunna skikt med en lätt avslipning mellan skikten. Använd fingraderat slippapper.

Produkten uppnår sin fulla hårdhet först efter 3-4 veckor.

Avtorkas med mild tvällösning eller syntetiskt tvättmedel.



Färgmaterial till butik, yrkesmåleri och hemmamålaren

HÄLSO och MILJÖDECLARATION

LHM Klass = 6

Klassningen är främst föranledd av lacknaftans aromatinnehåll.

+

LIWA:s klassificeringssystem för hälso- och miljödeklaration är baserat på en 9-gradig skala, LHM.

Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas dessa på begäran. Skala påverkan hälsa och miljö:

1 = obetydlig	2 = ringa	3 = någon
4 = måttlig	5 = begränsad	6 = hög under vissa förhållanden
7 = hög	8 = mycket hög	9 = extremt hög

Klassificeringen är gjord efter bästa förmåga, som en vägledning, baserad på för

LÄS
VARNINGS-
TEXTEN

MÅTTLIGT
HÄLSOSKADLIGT