

PRODUKTBLAD

PRODUKTBESKRIVNING

Produktnamn: **TRÄOLJA**

LIWA Träolja är en träolja baserad på vädertålig alkydolja med höginträngning i olika virkeskvaliteter.

Produkten har en väl avvägd volymtorrhalt för att uppnå god inträngning och fyllnad av träets porer för att minimera fuktupptagning i virket.

LIWA Träolja lämpar sig väl för nytt virke och för åldrat, tryckimpregnerat eller laserat virke.

Tillverkat av väderbeständig alkydolja, vattenfrånstötande hartser och i huvudsak aromatfri lacknafta.



TEKNISKA DATA

Glans:	anges ej
Sträckförmåga:(m ² /l)	5-10
Torktid: Beröringsbar:	5-7 h
Övermålningsbar	12-16 h
Genomhärdad:	2-3 veckor
Densitet:	0,9
Volymtorrhalt	40%
Rengöring verktyg:	lacknafta
Förtunning:	lacknafta
Lägsta användningstemperatur	+5°C
Tvättbarhet:	anges ej
Kulör:	Färglös
Förpackning:	1lit, 4it, 10lit.

BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD

Före påföring skall underlaget rengöras och avfettas.

Påföres mycket flödigt med pensel eller trasa. Efter c:a 20-30 min borttorkas överflödig olja som ej sugit in i träet.

Rengöres med mild tvällösning eller syntetisk tvättmedel.



HÄLSO och MILJÖDEKLARATION

LHM Klass = 6

Klassningen är främst föranledd av lacknaftans aromatinnehåll.

LIWA:s klassificeringssystem för hälso- och miljödeklaration är baserat på en 9-gradig skala, LHM.

Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas dessa på begäran. Skala påverkan hälsa och miljö:

1 = obetydlig	2 = ringa	3 = någon
4 = måttlig	5 = begränsad	6 = hög under vissa förhållanden
7 = hög	8 = mycket hög	9 = extremt hög

Klassificeringen är gjord efter bästa förmåga, som en vägledning, baserad på för oss idag känd kunskap om hälso- och miljörisiker.



MÅTTLIGT
HÄLSOSKADLIGT