

PRODUKTBLAD

PRODUKTBESKRIVNING

Produktnamn: **UTEGRUND**

LIWA Utegrund är en linoljeförstärkt, fet alkydprimer som tränger bra in i underlaget. Färgen binder ytan och träets rörelser vid fuktupptagning minskar.

Färgen har mycket god vidhäftning till obehandlade underlag. Efter upptorkning bildas en grund som i hög grad förhindrar den efterföljande behandlingen att suga in oljekartat.

Tillverkad på fet olja och alkyd armerande laminära fyllnadsmedel.

LIWA Utegrund lämpar sig väl som patenteringsfärg.



TEKNISKA DATA

Glans:	anges ej
Sträckförmåga(m ² /l):	8-10
Torktid: Beröringsbar:	2-3 h
Övermålningsbar	14-16 h
Genomhärdad	3-4 veckor
Densitet:	1.3
Volymtorrhalt:	52%
Rengöring verktyg:	lacknafta
Förtunning:	lacknafta
Lägsta användningstemperatur:	+5°C
Tvättbarhet:	anges ej.
Kulör:	Vit
Ingår i LIWA Tint brytssystem.	
Förpackning:	1lit, 4lit och 10lit.

BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD

Före målning skall underlaget rengöras och avfettas.

Påföres med pensel, roller eller högtryckspruta.

Tidigare målade ytor som är hårda och blanka skall först skrapas och därefter nedmattas med fas adtvättmedel. Rent, bart trä bör impregneras med LIWA Grunderingsolja.

Silad för airless sprutmålning.

Rengöres med mild tvällösning eller syntetiskt tvättmedel eller med härför avsett fasadvättmedel.



Färgmaterial till butik, yrkesmåleri och hemmamålaren

HÄLSO och MILJÖDEKLARATION

LHM Klass = 6

Klassningen är främst föranledd av lacknaftans aromatinnehåll.

LIWA:s klassificeringssystem för hälso och miljödeklaration är baserat på en 9-gradig skala, LHM. Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas dessa på begäran. Skala påverkan hälsa och miljö:

1 = obetydlig	2 = ringa	3 = någon
4 = måttlig	5 = begränsad	6 = hög under vissa förhållanden
7 = hög	8 = mycket hög	9 = extremt hög

Klassificeringen är gjord efter bästa förmåga, som en vägledning, baserad på för oss idag känd kunskap om hälso- och miljörisiker.



MÄTTLIGT HÄLSOSKADLIGT