

PRODUKTBLAD

PRODUKTBESKRIVNING

Produktnamn: **PUTSFÄRG M**

Vattenburen, lättstruken emulsionsfärg som ger en matt, kalkliknande yta till slutresultat.

LIWA Putsfärg M är en miljöanpassad produkt, uppbyggd på en harts- och oljeemulsion där det bärande mediet är vatten.

Produkten har en väl avvägd sammansättning som medger hög genomsläpplighet av fukt från underlaget d.v.s är diffusionsöppen.



TEKNISKA DATA

Glans:	3 helmatt
Sträckförmåga:	c:a 6-9 m ²
Torktid: Beröringsbar:	1 h
Övermålningsbar:	15 h
Genomhärdad:	3-4 veckor
Densitet:	1.35
Volymtorrhalt:	41%
Rengöring verktyg:	vatten
Förtunning:	vatten
Lägsta användningstemperatur:	+7°C
Tvättbarhet:	anges ej
Kulör:	Vit/dämpad vit.
Kan nyanseras i LIWA TINT brytsystem.	
Förpackning:	2,5lit, 5lit och 10lit.

BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD

Före målning skall underlaget rengöras och avfettas. Vid all målning av nya eller tidigare målade ytor skall lösa partiklar borstas bort.

Eventuell förekomst av mögel, svamp o.dyl. skall borttagas och saneras med lämpligt medel ex.v. Biokleen Alg & Mögeltvätt.

Påföres med pensel, roller eller högtrycksspruta.

Målningsbehandlingen utföres lämpligen med två strykningar, den första förtunnad med vatten och/eller LIWA Djugrund om ytan är dåligt bunden.

Förvaras frostfritt.

Silad för airless sprutmålning.

Skötselråd anges ej.



Färgmaterial till butik, yrkesmåleri och hemmamålaren

HÄLSO och MILJÖDEKLARATION

LHM Klass = 3

Klassningen är främst föranledd av produktens innehåll av filmbildare (<1%) och innehåll av fungicid.

LIWA:s klassificeringssystem för hälso- och miljödeklaration är baserat på en 9-gradig skala, LHM.

Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas dessa på begäran. Skala påverkan hälsa och miljö:

1 = obetydlig	2 = ringa	3 = någon
4 = måttlig	5 = begränsad	6 = hög under vissa förhållanden
7 = hög	8 = mycket hög	9 = extremt hög

Klassificeringen är gjord efter bästa förmåga, som en vägledning, baserad på för