

## PRODUKTBLAD

### PRODUKTBESKRIVNING

Produktnamn: **ROSTSKYDD**

LIWA Rostskyddsfärg är en fyllig allroundlackfärg med grundfärg och färdigfärg i samma burk. Avsedd för invändigt och utvändigt bruk på järn, stål och plåt.

Färgen innehåller aktiva rostskyddspigment för ett varaktigt skydd.



### TEKNISKA DATA

Glans:	70 blank
Sträckförmåga:	c:a 8-10 m <sup>2</sup>
Torktid: Beröringsbar:	c.a 6 h
Övermålningsbar:	15 h
Genomhärdad:	3-4 veckor
Densitet:	1.05-1.20
Volymtorrhalt:	50%
Rengöring verktyg:	lacknafta
Förtunning:	lacknafta
Lägsta användningstemperatur:	+5°C
Tvättbarhet:	anges ej

Kulör: Vit, Svart och Röd.  
Kan nyanseras i LIWA TINT brytsystem ( avser vit ).  
Förpackning: 1lit, 2,5lit och 5lit.

### BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD

Före målning skall underlaget rengöras och avfettas.

Påföres med pensel, roller eller högtrycksspruta.

Tidigare målade ytor som är hårda och blanka, skall först avslipas lätt med sandpapper.

Rost, olja, fett, vax, alger och kritande ytskikt m.m. måste noggrant avlägsnas. Blåstring, slipning el. stålborstning.

Rostiga fläckar grundas med rostskyddsprimer.

Tunna första strykningen med c:a 15% lacknafta.

Avtorkas/rengöres med mild tvällösning eller syntetiskt tvättmedel.



Färgmaterial till butik, yrkesmåleri och hemmamålaren

### HÄLSO och MILJÖDEKLARATION

LHM Klass = 6

Klassningen är främst föranledd av lacknaftans aromatinnehåll.

LÄS  
VARNINGS-  
TEXTEN

MÄTTLIGT  
HÄLSOSKADLIG

LIWA:s klassificeringssystem för hälso- och miljödeklaration är baserat på en 9-gradig skala, LHM.

Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas dessa på begäran. Skala påverkan hälsa och miljö:

1 = obetydlig	2 = ringa	3 = någon
4 = måttlig	5 = begränsad	6 = hög under vissa förhållanden
7 = hög	8 = mycket hög	9 = extremt hög

Klassificeringen är gjord efter bästa förmåga, som en vägledning, baserad på för