

LIWA FÄRG

Produkt blad

LIWA VÄGG 7

Datum: 2007-04-23

Produktbeskrivning:

Vattenburen halvmatt latexfärg för invändig målning av tak och väggar. Den har mycket hög vithet och bra täckförmåga. Färgen stänker minimalt vid rollning och är lättarbetad. Liwa Vägg 7 innehåller inga organiska lösningsmedel, inga nonylfenoler. Låg halt restmonomerer. Produkten är emmissionsmätt och visar inga eller låga värden efter 4 veckor.

Tekniska data:



Glans :	10 , halvmatt
Sträckförmåga (m ² /l):	6-8
Torktid:	1 timme - beröringsbar 2 timme - övermålningsbar 2-3 veckor - genomhärdad
Densitet:	1.3
Volymtorrhalt:	41%
Rengöring och förtunning:	Vatten
Lägsta anv.temp.:	+8 °C
Tvättbarhet:	>2000 varv, fullt tvättbar
Emballagestorlek:	1 -2,5-4-5- 10 liters

VOC-märkning kategori a inomhus vägg och takfärg glans under 25
Aktuell halt <30 gram/liter - gränsvärde max 30 gram/liter (2010)

Anvisningar:

Före målning skall underlaget rengöras och avfettas.
Påföres med pensel, roller eller högtrycksspruta.
Silad för airless sprutmålning.

Förvaras frostfritt.

Avtorkas med mild tvällösning eller syntetiskt tvättmedel.
Använd ej rengöringsmedel som innehåller alkohol.

Produktspecifikationen förändras i takt med den teknologiska utvecklingen. Kontrollera därför att du har tillgång till det senaste produktbladet – se datum. Alla upplysningar är efter bästa förmåga och utan garantier, baserade på laboratorieförsök, kritisk dokumentgranskning och praktiska erfarenheter. För ett lyckat målningsresultat krävs en professionell bedömning av underlaget och ett ordentligt förarbete.
Övrig information se säkerhetsdatablad/varuinformation.