

# LIWA FÄRG

## Produkt blad

### Isolertäck

Datum: 2007-04-23

#### Produktbeskrivning:

Liwa Isolertäck är en vattenburen snabbtorkande matt latexfärg avsedd för renoveringsmålning av nikotin-brand och vattenskadade tak och väggar inomhus. Produkten är högtäckande och kan användas till grundering och färdigstrykning.

#### Tekniska data:



Glans :	helmatt
Sträckförmåga (m <sup>2</sup> /l):	6-8
Torktid:	1 timme - beröringsbar 2 timme - övermålningsbar 2-3 veckor - genomhärdad
Densitet:	1.5
Volymtorrhalt:	44 %
Rengöring och förtunning:	Vatten
Lägsta anv.temp.:	+8 °C
Tvättbarhet:	>2000 varv, fullt tvättbar
Emballagestorlek:	1 -2,5-5- 10 liters

**VOC-märkning** kategori g Isolerande grundfärg för väggar och tak inomhus  
VOC halt max 30 (g/l) 2007 – Aktuell halt < 30 gram

#### Anvisningar:

Före målning skall underlaget rengöras och avfettas.

Påföres med pensel, roller eller högtryckspruta.

Kraftigt sugande underlag och löst bundna tunderlag skall grundas med Liwa Djupgrund eller förtunnad Isolertäck

Silad för airless sprutmålning.

Förvaras frostfritt.

Avtorkas med mild tvällösning eller syntetiskt tvättmedel.

Använd ej rengöringsmedel som innehåller alkohol.

Produktspecifikationen förändras i takt med den teknologiska utvecklingen. Kontrollera därför att du har tillgång till det senaste produktbladet – se datum. Alla upplysningar är efter bästa förmåga och utan garantier, baserade på laboratorieförsök, kritisk dokumentgranskning och praktiska erfarenheter. För ett lyckat målningsresultat krävs en professionell bedömning av underlaget och ett ordentligt förarbete.

Övrig information se säkerhetsdatablad/varuinformation.