

LIWA

FÄRG

Produkt blad Front Hydrogrund

Datum: 2010-03-15 (2009-06-11)

Produktbeskrivning:

LIWA newFRONTier HYDROGRUND

FRONT Hydrogrund är en mikroemulsion med stark hydrofob karaktär som används till förbehandling av sugande mineraliska underlag för att minska vatteninträngning.

Behandlingen förstärker underlaget och ger en vattenfrånstötande yta.

Kan övermålas med LIWA Front MURFÄRG och PUTSFÄRG M.

Produkten reducerar sugförmågan hos porösa underlag, ger en ytförstärkning och förbättrad vidhäftning. Vattenupptagningen i fasaden minskar och reducerar risken för frostsprängningar samt energiläckage.

Tekniska data:



Sträckförmåga (m²/l): 4-10, beror på underlagets beskaffenhet och påföringsätt

Torktid: 1 timme - övermålningsbar

Densitet: 1.02

Volymtorrhalt: 13 %

Rengöring och förtunning: Vatten

Lägsta anv.temp.: +6 °C

Emballagestorlek: 1, 2.5 , 10 liters plastdunk

VOC-märkning kategori h, **VB** - bindande grundfärg
Aktuell halt <10 gram/liter - gränsvärde max 30 gram/liter (2010)

Anvisningar:

För ytor som ej skall övermålas kan produkten användas utspädd, för uppnående av maximal vattenfrånstötning. Vid övermålning rekommenderas spädning med vatten i intervallet 20-150 % beroende på underlaget.

Spädningsmängden beror på underlagets beskaffenhet. Porösa sugande underlag kan kräva större spädningsgrad. Det får ej påföras i sådan mängd att det bildas en glänsande film på ytan. I den mån övermålning skall göras bör denna ske inom 1-3 veckor.

Påföres med pensel, roller eller högtrycksspruta. Silad för airless sprutmålning.